

## PLATTEGROND

A = Stel hardhouten tuindeuren, ca. 1760x2315mm, met glasopening, borstwering 450mm, incl. hardhouten glaslaten, in een hardhouten kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk, incl. cilinderslot met een gelijksluitende cilinder.

B = WBP-deur, ca. 950x2315mm, met verticale profilering, in een hardhouten kozijn, voorzien van hang- en sluitwerk, incl. cilinderslot met een gelijksluitende cilinder.

C = Hardhouten raamkozijn, ca. 1200x1000mm, met een middenstijl en 1 draairaam, incl. hardhouten glaslaten, voorzien van hang- en sluitwerk.

D = Hardhouten raamkozijn, ca. 700x500mm, met een uitzetraam, incl. hardhouten glaslaten, voorzien van hang- en sluitwerk.

Hardhouten raamkozijn, ca. 1200x1000mm, met een middenstijl en 2 draairamen, incl. hardhouten glaslaten, voorzien van hang- en sluitwerk. Geplaatst in beide topgevels.


- Deuren en ramen 1x behandeld met witte grondverf
- Deuren en ramen voorzien van isolatieglas
- Tuindeuren en vaste delen ramen voorzien van Ducoton raamventilatie, alu. kleur
- Buitendeuren en ramen voorzien van politie-keur hang- en sluitwerk
- Deuren voorzien van tocht- en slijstrips
- Ramen voorzien van tochtstrips

© Blommers Bouwsystemen B.V. Alle maten in mm

### RENVOOI

Fundering	: Betonwerkvloer, 120mm dik, incl. wapening en VORSTRAND Betonnen poeren, incl. wapening onder de luifelpalen. Betonvloer niet onder de luifel
Vorstrandisolatie	: PU 50mm
Vloerisolatie	: EPS 100mm
Buitenwanden	: Regelwerk van houten staanders(SLS) 50x120mm hoh 400mm
Buitenwanden	: Regelwerk van houten staanders(SLS) 38x89mm hoh 610mm
Wandbuitenbekleding	: Canexel Ridgewood rabatdelen; kleur: donkergroen
Isolatie buitenwand	: ROCKWOL 120mm, 433 duo
Isolatie binnenwand	: ROCKWOL 75mm, 433 duo
Wand binnenbetimmering	: WBP-merantie-multiplex 9mm
Buitenkozijnen	: Meranti; 1x wit gegrond; voorzien van isolatieglas
Goot	: Zinkenbakgoot, incl. zinken afvoerpijpen
Dakbeschoot	: Sandwichpaneel; incl. 40mm PIR vulling; onderzijde kleur: wit
Dakbedekking	: Dakpanplaten, kleur: rood
Zolder verlaag ok=2600+P	: Balklaag hoh 610mm hoh met daarop 18mm OSB
Topgevelisolatie	: PU 50mm isolatie
Topgevelbinnenbetimmering	: WBP-merantie-multiplex 9mm
Trap	: Vurenhouten steektrap, ca. 90cm breed incl. trapleuning en balustrade

### SCHETSONTWERP NIEUW TE BOUWEN CLUBHUIS

<b>BOUWLOCATIE:</b> HARDERWIJK	<b>UITVOERING:</b> Houtbouw	<b>BOUWPLAN:</b> Clubhuis
<b>Tekening nummer:</b> V/110252-1/1	<b>DATUM:</b> 16 - 09 - 2011	<b>STATUS:</b> Schetsontwerp
<b>BLAD:</b> 3 van 3	<b>SCHAAL:</b> 1 : 100	<b>GETEKEND:</b> H. van Gompel
<b>WIJZIGINGEN:</b>	 <b>BLOMMERS</b> Bouwsystemen B.V.	
		<b>OPDRACHTGEVER:</b> HSV De Snoek t.a.v. Dhr. A. Wienk p/a Prinsessenlaan 5 3843 DM HARDERWIJK